


 Portes LAMBTON PORTES ET BÂTIS EN BOIS		Non coupe-feu	20 MINUTES Pression Neutre	20 MINUTES Catégorie A & B Pression Positive	45 MINUTES Catégorie A & B Pression Positive
MODÈLES		5-LSL-CE/ME/BE 5 UFLSL-ECE/EME/EBE 5 FSLSL-ECE/EME/EBE 5 LSL45 CE/ME/BE 5 UF-SCL45 ECE/EME/EBE 5 FSSCL45 ECE/EME/EBE			
DIMENSIONS	Épaisseur	1 3/8" à 2 1/4" 35mm to 57 mm	1 3/4" à 2 1/4" 44 mm to 57 mm		
	Portes simples	48" x 120" 1219mm x 3048mm	48" x 96" 1219 mm x 2438 mm		
	Paires standard Paires à double sortie	96" x 120" 2438mm x 3048mm	96" x 96" 2438 mm x 2438 mm		
CONSTRUCTION	Matériau de surface	Placage de bois, MDO, HPDL			
	Pli transversal	HDF			
	Montants	Placage de bois franc de 7/16 po (11 mm) laminé sur un bois composite (SCL) de 1 po (25 mm).			
	Traverses	1 7/16" (36 mm) Bois composite (SCL)		1 7/16" (36 mm) Bois composite (SCL)	
	Adhésif d'assemblage du revêtement et de l'âme	Type 1 (résistant à l'eau); PVA (sans urée-formaldéhyde)	Type 1 (résistant à l'eau); PVA (sans urée-formaldéhyde)	Type 1 (résistant à l'eau); PVA (sans urée-formaldéhyde)	
	Construction de l'âme	Bois composite (SCL) d'une densité de 38 lb/pi³ (609 kg/m³)			
STC	Indice STC	Non			
CRÉDITS ET NORMES	Options environnementales	Conforme au CDPH, ULEF/NAF *Sur demande, FSC *Sur demande			
	Déclaration environnementale de produit	Oui			
	Normes de qualité	AWS-ED.2, NAAWS 4.0, WDMA Series I.S.1-A-2021, ASTM F476			
	Niveau de performance WDMA	Usage intensif			
	Organisme de certification		ITS-WH		

Portes LAMBTON PORTES ET BÂTIS EN BOIS		Non coupe-feu		20 MINUTES Pression Neutre		20 MINUTES Catégorie A & B Pression Positive		45 MINUTES Catégorie A & B Pression Positive	
OPTIONS	Ouvertures / Louvres		Disponible avec certaines restrictions de dimensions. (Les louvres ne sont pas offertes sur les portes coupe-feu de 20 minutes.)						
	Distance entre ouvertures vitrages Distance serrure-vitrage		1 1/2" (38 mm)		5" (127 mm)				
	Machinage		Préparation de l'usinage selon les gabarits du fabricant de quincaillerie						
	Finition d'usine		Système de finition UV n° 9 conforme aux normes de l'AWI Vernis transparent sans COV Teintures standard et personnalisées Fini opaque et apprêté Dessus et dessous scellés Assortiment de couleurs sur mesure ASEPTI de Portes Lambton : surface avec revêtement antimicrobien offerte en option						
POIDS			Épaisseur 1 3/4" (44 mm): 6,1lbs/ft2						
GARANTIE			Valide pour la durée de vie de l'installation d'origine, pour usage intérieur seulement						



1	Montant 7/16"(11mm) de bois franc (Dimension Brute)	2	Montant Intérieur 1" (25mm) SCL
3	Traverse 1 7/16"(36mm) SCL	4	Âme en Bois de Composite SCL
5	Pli transversale (HDF)	6	Placage

NOTE ADDITIONNELLE

Les dimensions des montants et des traverses indiquées sont des dimensions brutes, avant usinage.

Chants aveugles également offerts