

MODÈLES

Bâti sans chambranle CFJ-00

DIMENSIONS

Épaisseur maximale du mur

3 5/8" (92mm)

Ouverture maximale
(porte simple)

Simple : 48" x 120" (1219mm x 3048mm)

Ouverture maximale
(paire de portes)

Paire: 96" x 120" (2438mm x 3048mm)

CONSTRUCTION

Âme

Bois composite (SCL/LSL)

Adhésif

Type 1 (imperméable) ; PVA (sans urée-formaldéhyde)

Revêtement

Placage de bois, MDO ou HDF

Finition en usine

Système de finition UV par AWI, sans COV. Teinture, vernis transparent, finition opaque et apprêt disponibles. Surface antimicrobienne ASEPTI offerte en option

Expédition et emballage

En pièces détachées (knock-down), emballage en paquet

OPTIONS

Assemblage

Rainures (dado) prépercées et fraisées pour vis à bois no 8. Vis fournies par l'installateur. Assemblage à feuillure. Assemblage à onglet à 45° également disponible sur demande.

Dimensions suggérées de
l'ouverture brute

Pour portes simples ou doubles, Après le niveau de plancher fini :
Largeur : ouverture intérieure du cadre + 3 1/2 po (89 mm)
Hauteur : ouverture intérieure du cadre + 1 3/4 po (44 mm)

GARANTIE



Durée de vie de l'installation d'origine

NOTE ADDITIONNELLE

Aucun cadrage de bois n'est requis lors de l'installation de ce bâti.

Les dimensions indiquées sur le dessin correspondent aux dimensions finies.

Bâti sans chambranle (CFJ)



- 1 Bois
- 2 Bois composite (SCL)
- 3 Pli transversal
- 4 Placage

