

MODÈLES

RJ-45/60/90

Conforme pour une utilisation avec des portes coupe-feu de catégorie A ou B soumises à des essais de pression positive et neutre.

DIMENSIONS

Épaisseur maximale
du mur

4 3/4" (121mm)

Ouverture maximale
(porte simple)

42" x 108" (1067mm x 2743mm)

Ouverture maximale
(paire de portes)

84" x 108" (2134mm x 2743mm)

CONSTRUCTION

Âme

Matériau composite ignifuge (FPCM)

Adhésif

Type 1 (imperméable), PVA (sans urée-formaldéhyde)

Revêtement

Placage de bois, MDO ou HDF

Finition en usine

Système de finition UV no 9 conforme à l'AWI, sans COV. Finitions disponibles : teinture, vernis transparent, finition opaque ou apprêt. Surface antimicrobienne ASEPTI offerte en option.

Expédition et
emballage

En pièces détachées (knock-down), emballé en paquet.

OPTIONS

Assemblage

Rainures (dado) prépercées et fraisées pour vis à bois no 8. Vis fournies par l'installateur. Assemblage à feuillure. Assemblage à onglet à 45° également offert sur demande.

Dimensions suggérées
de l'ouverture brute

Après le plancher fini :
Largeur : ouverture intérieure du cadre + 2 3/4 po (70 mm)
Hauteur : ouverture intérieure du cadre + 1 3/8 po (35 mm)

GARANTIE

</

